



## S:FLEX Delta AK II 1230 15°

### description / Artikelbezeichnung:

S:FLEX Delta AK II 1230 15°

### art.-no. / Artikelnummer:

720-300-122

### Product Data / Artikeldaten

material identification / Werkstoffbezeichnung:

EN AW-6063 T6 (EN AW-AIMg0,7Si)

### general values / Allgemeine Werte:

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| width / Breite   | = | 44,4 mm  |
| height / Höhe    | = | 368,6 mm |
| weight / Gewicht | = | 2,109 kg |
| length / Länge   | = | 1230 mm  |

### transport size / Transportzustand:

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| width / Breite   | = | 44,4 mm  |
| height / Höhe    | = | 93,0 mm  |
| weight / Gewicht | = | 2,109 kg |
| length / Länge   | = | 1230 mm  |

### notice / Hinweise:

max. module width landscape orientation: 1175 mm / max. Modulbreite bei Quermontage: 1175 mm

max. module length portrait orientation: 2185 mm / max. Modullänge bei Hochkantmontage: 2185 mm

\* Bearing surface for module frame or mounting rail / Auflagefläche für Modulrahmen bzw. Modultragschiene

Check the installation advices and engineer standards of the module manufacturer before assembly / Vor der Installation der Unterkonstruktion ist zu überprüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers bezüglich Modulklemmvorgaben eingehalten werden

