


Technical Data/ Technische Daten

S:FLEX wood screw 6x80 A2 TX 30

S:FLEX Holzschraube 6x80 A2 TX 30
description/ Artikelbezeichnung:

S:FLEX wood screw 6x80 A2 TX 30/S:FLEX Holzschraube 6x80 A2 TX 30

art.-no./ Artikelnummer:

700-102-680

Product Data/ Artikeldaten

material identification/Werkstoffbezeichnung: A2 (1.4567)

general values/Allgemeine Werte:

weight/Gewicht	=	0,014 kg
diameter/Durchmesser	=	6,0 mm
length/Länge	=	80,0 mm

technical versions/Technische Ausführungen:

screw head/Schraubenkopf	=	pan head/Flachkopf
screw drive/Antrieb	=	TX 30
coating/Beschichtung	=	sliding coated/Gleitbeschichtet

notice/Hinweise:

 Fastening of S:FLEX roof hooks in wooden substructure/
 Befestigung von S:FLEX Dachhaken in Holz Unterkonstruktion

 Minimum margin requirement from unstressed edge/ = 15 mm
 Mindestrandabstand vom unbeanspruchten Rand

static values/Statische Werte:

 tightening torque/Anzugskraft $F_{ax, d}$ = 3,03 kN*

*calculated according to DIN EN 1995-1-1/NA/berechnet nach DIN EN 1995-1-1/NA

certifications/Zulassungen:

European Technical Approval ETA-11/0106/Europäische Technische Zulassung ETA-11/0106

