



## S:FLEX Delta AK 1145 35°

**description / Artikelbezeichnung:**

S:FLEX Delta AK 1145 35°

**art.-no. / Artikelnummer:**

720-300-106

**Product Data / Artikeldaten****material identification /****Werkstoffbezeichnung:** EN AW-6063 T6 (EN AW-AMg0,7Si)**general values / Allgemeine Werte:**

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| width / Breite   | = | 44,4 mm  |
| height / Höhe    | = | 699,0 mm |
| weight / Gewicht | = | 2,202 kg |
| length / Länge   | = | 1145 mm  |

**transport size / Transportzustand:**

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| width / Breite   | = | 44,4 mm  |
| height / Höhe    | = | 93,0 mm  |
| weight / Gewicht | = | 2,202 kg |
| length / Länge   | = | 1145 mm  |

**notice / Hinweise:**

max. module width landscape orientation: 1090 mm / max. Modulbreite bei Quermontage: 1090 mm

max. module length landscape orientation: 2100 mm / max. Modullänge bei Quermontage: 2100 mm

max. module length portrait orientation: 1700 mm / max. Modullänge bei Hochkantmontage: 1700 mm

\* Bearing surface for module frame or mounting rail / Auflagefläche für Modulrahmen bzw. Modultragschiene

Check the installation advices and engineer standards of the module manufacturer before assembly / Vor der Installation der Unterkonstruktion ist zu überprüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers bezüglich Modulklemmvorgaben eingehalten werden

